



PERFORMANS BEYANI

001 CPR 15.06.2013

1-ÜRÜN TİPİ	Kuru Preslenmiş Seramik PORSELEN KAROLARI, Su Emmesi Eb ≤ % 0,5 olan
2-KULLANIM ALANI	İç veya Dış Mekan Zemin ve Duvar Kaplama
3-İMALATCI ADI , ADRESİ TEL. FAKS MAİL WEB	GRANİSER GRANİT SERAMİK A.Ş. OSB.Akhisar/Manisa/TÜRKİYE +90 236 427 2605 +90 236 427 2555 info@graniser.com.tr www.graniser.com.tr
4-PERFORMANS DOĞRULAMA SİSTEMLERİ	3 VE 4
5-ONAYLANMIŞ LABORATUVAR ADI ,ONAY NUMARASI ,RAPOR TARİH VE NUMARASI	Sistem 3 İçin Tehlikeli Maddelerin Açığa Çıkması (Kurşun ve Kadmiyum) performans değerleri ONAY NUMARASI:1783 Olan TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ'nün 22.05.2012Tarih ve 149784 Sayılı Raporundan Alınmıştır.

6-PERFORMANS BEYANLARI

TEMEL ÖZELLİKLER	PERFORMANS	HARMONİZE TEKNİK DOKÜMAN
Yangına Dayanım	Sınıf A1 _{FL} /A1	TS EN 14411/2013 EN 14411/2012
Tehlikeli Maddeler -Serbest Kadmiyum -Serbest Kurşun	< 0,005 mg/dm ² < 0,005 mg/dm ²	
Kırılma Kuvveti Kalınlık ≥ 7,5 mm Kalınlık < 7,5 mm	>1300 N > 700 N	
Eğilme Dayanımı Kalınlık ≥ 7,5 mm Kalınlık < 7,5 mm	> 35 N/mm ²	
Isı Şokuna Dayanım	Geçer	
Dayanıklılık İç Mekan Dış Mekan:Donma-Çözünme Dayanıklılığı	Geçer Geçer	

Madde 1 de tanımlanmış olan ürünün performans özelliklerinin Madde 6 da belirtilmiş olan değerlere uygun olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Yukarıda verilmiş olan performans değerleri beyanları Madde 3 te verilmiş olan firmanın sorumluluğundadır.

A.Uğur UĞURLU
General Manager

Manisa 15.06.2018